


Technisches Datenblatt

Artikelnummer:
157-00241

T50SOSFT6E3



Produktgruppe	Befestigungsbinder 1-teilig mit Lamellenfuß, mit Teller, für Rundlöcher
Produktfamilie	Mit Lamellenfuß FT6
Material	Polyamid 6.6 schlagzäh modifiziert, hitzestabilisiert (PA66HIRHS)
Farbe	Schwarz (BK)
Ausführung	außenverzahnt
Befestigungsart	Lamellenfuß für Rundlöcher
Betriebstemperatur	-40 °C bis +110 °C
Blechstärke	0.7 - 3.5 mm
Blechstärke max.	3,5 mm
Blechstärke min.	0,7 mm
Breite (W)	4,7 mm
Bündel Ø max.	35,0 mm
Bündel Ø min.	1,0 mm
für Ø Befestigungsloch (FH)	6.1 - 6.9 mm
Inhalt per	Box
Länge (L)	161,0 mm
Mindesthaltekraft	150 N
ROHS konform	Ja
Verarbeitungswerkzeug	ProCut 9 no battery, MK3PNSP2, EVOcut, MK7P, MK10-SB, MK20, EVO7, EVO7SP, EVO7i, EVO7iSP, EVO9, EVO9SP, EVO9i, EVO9iSP, FTS_pro
Inhalt	5000 ST

