

## Technisches Datenblatt

Artikelnummer:  
323-00101

MA40-12/3



|   |   |
|---|---|
| <b>Produktgruppe</b>                        | 4:1 Schrumpfschlauch - Stangenware            |
| <b>Produktfamilie</b>                       | MA40 - mittelwandig, Innenkleber, flammwidrig |
| <b>Material</b>                             | Polyolefin, strahlenvernetzt (PO-X)           |
| <b>Farbe</b>                                | Schwarz (BK)                                  |
| <b>Betriebstemperatur</b>                   | -55 °C bis +110 °C                            |
| <b>Bruchdehnung [Testmethode]</b>           | 350 [ASTM D2671]                              |
| <b>Bruchdehnung bei Wärmealterung</b>       | 300 %   |
| <b>Durchschlagsfestigkeit [Testmethode]</b> | 15 kV/mm [IEC 60243-1]                        |
| <b>Klebstoff</b>                            | Heißschmelzkleber                             |
| <b>Längsschrumpf</b>                        | -10 % max.                                    |
| <b>Min. Schrumpftemperatur</b>              | +120 °C                                       |
| <b>Schrumpfrate</b>                         | bis 4:1                                       |
| <b>Wanddicke (WT)</b>                       | 2,00 mm                                       |
| <b>Wärmealterung Test [Testmethode]</b>     | 168h/150°C [ASTM D2671]                       |
| <b>Zugfestigkeit [Testmethode]</b>          | 12 MPa [ASTM D2671]                           |
| <b>Ø Liefermaß min. (D)</b>                 | 12,0 mm                                       |
| <b>Ø nach Schrumpf max. (d)</b>             | 3,0 mm  |
| <b>Zugfestigkeit bei Wärmealterung</b>      | 12 MPa  |

LFH ✓

RoHS ✓