

Technisches Datenblatt

Artikelnummer:
323-00106

MA40-40/12



Produktgruppe	4:1 Schrumpfschlauch - Stangenware
Produktfamilie	MA40 - mittelwandig, Innenkleber, flammwidrig
Material	Polyolefin, strahlenvernetzt (PO-X)
Farbe	Schwarz (BK)
Betriebstemperatur	-55 °C bis +110 °C
Bruchdehnung [Testmethode]	350 [ASTM D2671]
Bruchdehnung bei Wärmealterung	300 %
Durchschlagsfestigkeit [Testmethode]	15 kV/mm [IEC 60243-1]
Inhalt	3 ST
Inhalt per	Abschnitt
Klebstoff	Heißschmelzkleber
Längsschrumpf	-10 % max.
Min. Schrumpftemperatur	+120 °C
Schrumpfrate	bis 4:1
Wanddicke (WT)	2,6 mm
Wärmealterung Test [Testmethode]	168h/150°C [ASTM D2671]
Zugfestigkeit [Testmethode]	12 MPa [ASTM D2671]
Zugfestigkeit bei Wärmealterung	12 MPa
Zulassungen/Normen	DIN EN ISO 8580, DNV
Ø Liefermaß min. (D)	40,0 mm
Ø nach Schrumpf max. (d)	12,0 mm

