

## Technisches Datenblatt

Artikelnummer:  
344-00950

LVR-9.5/4.8



|                                 |                                     |
|---------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Produktgruppe</b>            | 2:1 Schrumpfschlauch – Rollenware   |
| <b>Produktfamilie</b>           | LVR - dünnwandig, selbstverlöschend |
| <b>Material</b>                 | Weich-PVC (PVC), cadmiumfrei        |
| <b>Farbe</b>                    | Schwarz (BK)                        |
| <b>Betriebstemperatur</b>       | -30 °C bis +105 °C                  |
| <b>Brandschutzeigenschaften</b> | UL224 VW-1                          |
| <b>Durchschlagsfestigkeit</b>   | 22 kV/mm                            |
| <b>Inhalt</b>                   | 125 m                               |
| <b>Inhalt per</b>               | m                                   |
| <b>Längsschrumpf</b>            | +/-10 % max.                        |
| <b>Min. Schrumpftemperatur</b>  | +80 °C                              |
| <b>Schrumpfrate</b>             | 2:1                                 |
| <b>UL File Nummer</b>           | E143529                             |
| <b>Wanddicke (WT)</b>           | 0,60 mm                             |
| <b>Zulassungen/Normen</b>       | UL   ANSI/UL 224                    |
| <b>Ø Liefermaß min. (D)</b>     | 9,5 mm                              |
| <b>Ø nach Schrumpf max. (d)</b> | 4,8 mm                              |

