


## Technisches Datenblatt

Artikelnummer:  
556-83053

**TAGLF20X30-2**



|                                                      |                                                             |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| <b>Produktgruppe</b>                                 | Kennzeichnungsschilder im Leiterformat, Thermotransferdruck |
| <b>Produktfamilie</b>                                | TAGLF – Schienenfahrzeugbau, geringe Brandgefahr            |
| <b>Material</b>                                      | Polyolefin, strahlenvernetzt (PO-X)                         |
| <b>Farbe</b>                                         | Grün (GN)                                                   |
| <b>Betriebstemperatur</b>                            | -40 °C bis +105 °C                                          |
| <b>Binderbreite max. (G)</b>                         | 4,6 mm                                                      |
| <b>Brandschutzeigenschaften</b>                      | ASTM D635                                                   |
| <b>Breite (W)</b>                                    | 20,0 mm                                                     |
| <b>Breite (W2)</b>                                   | 11,0 mm                                                     |
| <b>Breite der beschreibbaren Fläche</b>              | 30,0 mm                                                     |
| <b>Breite des Trägers (WL)</b>                       | 28,0 mm                                                     |
| <b>Bruchdehnung [Testmethode]</b>                    | 200 % [ASTM D638]                                           |
| <b>Druckmethode</b>                                  | Thermotransfer                                              |
| <b>Durchschlagsfestigkeit [Testmethode]</b>          | 20,0 kV/mm [ASTM D149]                                      |
| <b>Empfohlene Farbbänder</b>                         | TTDTHOUT                                                    |
| <b>Höhe der beschreibbaren Fläche</b>                | 10,0 mm                                                     |
| <b>Inhalt</b>                                        | 1000 ST                                                     |
| <b>Inhalt per</b>                                    | Box                                                         |
| <b>Lagerzeit</b>                                     | 5 Jahre                                                     |
| <b>Länge (L)</b>                                     | 30,0 mm                                                     |
| <b>Rauchgasdichte [Rauchgasdichte Testmethode]</b>   | 44 (Specific_optical_density_of_smoke_max) [ISO 5659-2]     |
| <b>Sauerstoffindex</b>                               | 34,9 % [ISO 4589]                                           |
| <b>Thermotransferdrucker</b>                         | TT431, TT4030                                               |
| <b>Toxizitätsindex [Toxizitätsindex Testmethode]</b> | 0,03 (CITg) [EN 17084]                                      |
| <b>Wärmealterung Test</b>                            | 168h/150°C                                                  |
| <b>Wärmeschock Test</b>                              | 4h/150°C                                                    |

**Zugfestigkeit Testmethode**

ASTM D638

**Zulassungen/Normen**

EN 45545-2, MIL-STD-202G Method 215K, SAE - AS81531

HF ✓

LFH ✓

RoHS ✓

EN 45545-2

MIL

SAE®