


Technisches Datenblatt

Artikelnummer:
118-00082

T120ROS



Produktgruppe	Kabelbinder für empfindliches Bündelgut
Produktfamilie	OS-Serie
Material	Polyamid 6.6 V0 (PA66V0)
Farbe	Weiß (WH)
Ausführung	außenverzahnt
Betriebstemperatur	-40 °C bis +85 °C, (+105 °C, 500 h)
Brandschutzeigenschaften	UL94 V0
Breite (W)	7,6 mm
Bündel Ø max.	105 mm
Bündel Ø min.	5,0 mm
Dicke (T)	1,8 mm
Gewicht pro Einheit (netto)	0,005874 kg
Halogenfrei	Ja
Höhe (H)	1,8 mm
Inhalt	100 ST
Inhalt per	Beutel
Länge (L)	385 mm
Lösbarer Verschluss	Nein
Mindesthaltekraft	535 N
Verarbeitungswerkzeug	ProCut 9 no battery, EVOcut, MK9P, MK9P w/ Upper air, MK10-SB, MK21, EVO9, EVO9SP, EVO9HT, EVO9i, EVO9ISP, EVO9iHT
Verzahnung	außenverzahnt
Zulassungen/Normen	EN 45545-2

HF ✓

LFH ✓

RoHS ✓

EN 45545-2