


## Technisches Datenblatt

Artikelnummer:  
118-00089

V150R



<b>Produktgruppe</b>	Kabelbinder mit 90° abgewinkeltem Kopf
<b>Produktfamilie</b>	V-Serie
<b>Material</b>	Polyamid 6.6 hitzestabilisiert (PA66HS)
<b>Farbe</b>	Natur (NA)
<b>Ausführung</b>	außenverzahnt
<b>Betriebstemperatur</b>	-40 °C bis +105 °C
<b>Brandschutzeigenschaften</b>	UL94 V2
<b>Breite (W)</b>	3,3 mm
<b>Bündel Ø max.</b>	35,0 mm
<b>Dicke (T)</b>	1,1 mm
<b>Gewicht pro Einheit (netto)</b>	0,0007 kg
<b>Inhalt</b>	100 ST
<b>Inhalt per</b>	Beutel
<b>Länge (L)</b>	150,0 mm
<b>Lösbarer Verschluss</b>	Nein
<b>Mindesthaltekraft</b>	150 N
<b>Verarbeitungswerkzeug</b>	MK3PNSP2, EVOcut, MK7P, MK10-SB, MK20, EVO7SP, EVO7i, EVO7ISP
<b>Verzahnung</b>	außenverzahnt

