


## Technisches Datenblatt

Artikelnummer:  
126-00017

T50SST5



<b>Produktgruppe</b>	Befestigungsbinder 1-teilig mit Spreizanker, mit Teller
<b>Produktfamilie</b>	T50SST5 für Blechstärke 0,7 - 1,5 mm
<b>Material</b>	Polyamid 6.6 hitzestabilisiert (PA66HS)
<b>Farbe</b>	Schwarz (BK)
<b>Ausführung</b>	innenverzahnt
<b>Befestigungsart</b>	Spreizanker
<b>Betriebstemperatur</b>	-40 °C bis +105 °C, (+145 °C, 500 h)
<b>Blechstärke</b>	0,7 – 1,5 mm
<b>Blechstärke max.</b>	1,5 mm
<b>Blechstärke min.</b>	0,7 mm
<b>Brandschutzeigenschaften</b>	UL94 V2
<b>Breite (W)</b>	4,6 mm
<b>Bündel Ø max.</b>	31,0 mm
<b>Bündel Ø min.</b>	1,5 mm
<b>Dicke (T)</b>	1,2 mm
<b>für Ø Befestigungsloch (FH)</b>	6.1 - 6.5 mm
<b>Inhalt per</b>	Beutel
<b>Länge (L)</b>	170,0 mm
<b>Mindesthaltekraft</b>	225 N
<b>ROHS konform</b>	Ja
<b>Verarbeitungswerkzeug</b>	ProCut 9 no battery, MK3PNSP2, EVOcut, MK7P, MK10-SB, MK20, EVO7, EVO7SP, EVO7i, EVO7iSP, EVO9, EVO9SP, EVO9i, EVO9iSP
<b>Inhalt</b>	1000 ST

