

## Technisches Datenblatt

Artikelnummer:  
131-75510

RT250XL

<b>Produktgruppe</b>	Kabelbinder innenverzahnt mit Rückschlauföse
<b>Produktfamilie</b>	RT250-Serie mit bis zu 1115 N Schlaufenhaltekraft
<b>Material</b>	Polyamid 6.6 (PA66)
<b>Farbe</b>	Schwarz (BK)
<b>Ausführung</b>	innenverzahnt
<b>Betriebstemperatur</b>	-40 °C bis +85 °C
<b>Brandschutzeigenschaften</b>	UL94 V2
<b>Breite (W)</b>	12,5 mm
<b>Bündel Ø max.</b>	305,0 mm
<b>Bündel Ø min.</b>	12,0 mm
<b>Dicke (T)</b>	2,2 mm
<b>Gewicht pro Einheit (netto)</b>	0,037 kg
<b>Inhalt</b>	25 ST
<b>Inhalt per</b>	Beutel
<b>Länge (L)</b>	1030,0 mm
<b>Lösbarer Verschluss</b>	Ja
<b>Mindesthaltekraft</b>	1115 N
<b>UL File Nummer</b>	E64139
<b>Zulassungen/Normen</b>	ANSI/UL 1565, ANSI/UL 62275, ANSI/UL 746B

