


## Technisches Datenblatt

Artikelnummer:  
133-00034

T50RFT8GSD



<b>Produktgruppe</b>	Befestigungsbinder 2-teilig mit Lamellenfuß, mit Teller
<b>Produktfamilie</b>	T50RFT8 für Blechstärke 1,5 - 4,0 mm
<b>Material</b>	Polyamid 6.6 hitzestabilisiert (PA66HS), Polyamid 6.6 schlagzäh modifiziert, hitzestabilisiert (PA66HIRHS)
<b>Farbe</b>	Schwarz (BK)
<b>Ausführung</b>	innenverzahnt
<b>Befestigungsart</b>	Lamellenfuß für Rundlöcher
<b>Betriebstemperatur</b>	-40 °C bis +105 °C
<b>Blechstärke</b>	1.5 - 4.0 mm
<b>Blechstärke max.</b>	4,0 mm
<b>Blechstärke min.</b>	1,5 mm
<b>Brandschutzeigenschaften</b>	UL94 HB
<b>Breite (W)</b>	4,6 mm
<b>Bündel Ø max.</b>	45,0 mm
<b>Bündel Ø min.</b>	1,0 mm
<b>CE konform</b>	Nein
<b>Dicke (T)</b>	1,2 mm
<b>für Ø Befestigungsloch (FH)</b>	8.0 - 8.5 mm
<b>Inhalt per</b>	Beutel
<b>Länge (L)</b>	202 mm
<b>Mindesthaltekraft</b>	225 N
<b>ROHS konform</b>	Ja
<b>Verarbeitungswerkzeug</b>	ProCut 9 no battery, MK3PNSP2, EVOcut, MK7P, MK10-SB, MK20, EVO7, EVO7SP, EVO7i, EVO7iSP, EVO9, EVO9SP, EVO9i, EVO9iSP
<b>Inhalt</b>	1000 ST

