

Technisches Datenblatt

Artikelnummer:
155-41102

T50SAH

Produktgruppe	Befestigungsbinder 1-teilig mit Spreizanker, mit Flügeln
Produktfamilie	T50SAH für Blechstärke 0,7 - 3,0 mm
Material	Polyamid 6.6 hitzestabilisiert (PA66HS)
Farbe	Natur (NA)
Ausführung	innenverzahnt
Befestigungsart	Spreizanker
Betriebstemperatur	-40 °C bis +105 °C
Blechstärke	0,7 – 3,0 mm
Blechstärke max.	3,0 mm
Blechstärke min.	0,7 mm
Brandschutzeigenschaften	UL94 V2
Breite (W)	4,6 mm
Bündel Ø max.	25,0 mm
Bündel Ø min.	1,6 mm
Dicke (T)	1,2 mm
für Ø Befestigungsloch (FH)	6,0 - 6,6 mm
Höhe (H)	1,27 mm
Inhalt per	Beutel
Kabelbinder	Polyamid 6.6 hitzestabilisiert (PA66HS)
Länge (L)	160 mm
Mindesthaltekraft	225 N
ROHS konform	Ja
Verarbeitungswerkzeug	MK3PNSP2, EVOcut, MK7P, MK10-SB, MK20, EVO7SP, EVO7i, EVO7ISP
Inhalt	1000 ST

