

Technisches Datenblatt

Artikelnummer:
156-00049

CBT30MR

Produktgruppe	Befestigungsbinder 2-teilig zur Kantenbefestigung, drehbar
Produktfamilie	CBT30MR für max. Bündeldurchmesser 32,0 mm, drehbar 360°
Material	Polyamid 6.6 hitzestabilisiert (PA66HS), Polyacetal (POM)
Farbe	Schwarz (BK)
Ausführung	innenverzahnt
Befestigungsart	Edge Clips
Betriebstemperatur	-40 °C bis +90 °C
Blechstärke	1.0 - 3.0 mm
Blechstärke max.	2,5 mm
Blechstärke min.	1,0 mm
Brandschutzeigenschaften	UL94 HB
Breite (W)	3,5 mm
Bündel Ø max.	32,0 mm
Bündel Ø min.	1,5 mm
CE konform	Nein
Fußteil	Polyacetal (POM)
Höhe (H)	1,2 mm
Inhalt per	Karton
Kabelbinder	Polyamid 6.6 hitzestabilisiert (PA66HS)
Länge (L)	160 mm
Länge (L2)	13,5 mm
Mindesthaltekraft	135 N
ROHS konform	Ja
Verarbeitungswerkzeug	MK3PNSP2, EVOcut, MK7P, MK10-SB, MK20, EVO7SP, EVO7i, EVO7iSP
Inhalt	500 ST

