

## Technisches Datenblatt

Artikelnummer:  
156-00235

T50RFT8GSD



|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| <b>Produktgruppe</b>               | Befestigungsbinder 2-teilig mit Lamellenfuß, mit Teller  |
| <b>Produktfamilie</b>              | T50RFT8GSD für Blechstärke 1,5 - 4,0 mm  |
| <b>Material</b>                    | Polyamid 4.6 (PA46)  |
| <b>Farbe</b>                       | Grau (GY)  |
| <b>Ausführung</b>                  | innenverzahnt  |
| <b>Befestigungsart</b>             | Lamellenfuß  |
| <b>Betriebstemperatur</b>          | -40 °C bis +130 °C   |
| <b>Blechstärke</b>                 | 1.5 - 4.0 mm   |
| <b>Blechstärke max.</b>            | 4,0 mm   |
| <b>Blechstärke min.</b>            | 1,5 mm   |
| <b>Brandschutzeigenschaften</b>    | UL94 V2  |
| <b>Breite (W)</b>                  | 4,6 mm   |
| <b>Bündel Ø max.</b>               | 45,0 mm  |
| <b>Bündel Ø min.</b>               | 1,0 mm   |
| <b>Dicke (T)</b>                   | 1,2 mm   |
| <b>für Ø Befestigungsloch (FH)</b> | 8.0 - 8.5 mm   |
| <b>Höhe (H)</b>                    | 17,2 mm  |
| <b>Inhalt per</b>                  | Beutel   |
| <b>Länge (L)</b>                   | 202 mm   |
| <b>Mindesthaltekraft</b>           | 225 N  |
| <b>ROHS konform</b>                | Ja   |
| <b>Verarbeitungswerkzeug</b>       | ProCut 9 no battery, MK3PNSP2, EVOcut, MK7P, MK10-SB, MK20, EVO7, EVO7SP, EVO7i, EVO7iSP, EVO9, EVO9SP, EVO9i, EVO9iSP |
| <b>Inhalt</b>                      | 1000 ST  |

