

## Technisches Datenblatt

Artikelnummer:  
156-01091

**PT2AP2SFT6.5**

<b>Produktgruppe</b>	Befestigungsbinder, 2-teilig mit Spreizanker, mit Teller
<b>Produktfamilie</b>	Für Temperaturen bis +240 °C
<b>Material</b>	Polyetheretherketon (PEEK)
<b>Farbe</b>	Beige (BGE)
<b>Ausführung</b>	außenverzahnt
<b>Befestigungsart</b>	Spreizanker
<b>Betriebstemperatur</b>	-55 °C bis +240 °C
<b>Blechstärke</b>	1.7 – 2.3 mm
<b>Blechstärke max.</b>	2,3 mm
<b>Blechstärke min.</b>	1,7 mm
<b>Brandschutzeigenschaften</b>	UL94 V0 (3 mm)
<b>Breite (W)</b>	3,4 mm
<b>Bündel Ø max.</b>	35,0 mm
<b>Bündel Ø min.</b>	4,0 mm
<b>Dicke (T)</b>	1,2 mm
<b>für Ø Befestigungsloch (FH)</b>	6.3 - 6.7 mm
<b>Inhalt per</b>	Beutel
<b>Länge (L)</b>	145,0 mm
<b>Mindesthaltekraft</b>	230 N
<b>ROHS konform</b>	Ja
<b>Verarbeitungswerkzeug</b>	MK3PNSP2, EVOcut, MK7P, MK10-SB, MK20, EVO7SP, EVO7i, EVO7iSP
<b>Inhalt</b>	500 ST

