

Technisches Datenblatt

Artikelnummer:
156-04601

T50SOSEC19

Produktgruppe	Befestigungsbinder 2-teilig zur Kantenbefestigung, 3,0 - 6,0 mm
Produktfamilie	EdgeClip-Familie, 3,0 - 6,0 mm, Aufnahme oben
Material	Polyamid 6.6 hitzestabilisiert (PA66HS), Polyamid 6.6 schlagzäh modifiziert, hitzestabilisiert (PA66HIRHS)
Farbe	Schwarz (BK)
Ausführung	außenverzahnt
Befestigungsart	Edge Clips
Betriebstemperatur	-40 °C bis +105 °C
Blechstärke	3.0 - 6.0 mm
Blechstärke max.	6,0 mm
Blechstärke min.	3,0 mm
Brandschutzeigenschaften	UL94 HB
Breite (W)	4,6 mm
Bündel Ø max.	35,0 mm
Bündel Ø min.	1,0 mm
CE konform	Nein
Fußteil	Polyamid 6.6 schlagzäh modifiziert, hitzestabilisiert (PA66HIRHS)
Höhe (H)	1,3 mm
Inhalt per	Beutel
Kabelbinder	Polyamid 6.6 hitzestabilisiert (PA66HS)
Länge (L)	150,0 mm
Länge (L2)	14,8 mm
Mindesthaltekraft	225 N
ROHS konform	Ja
Verarbeitungswerkzeug	ProCut 9 no battery, MK3PNSP2, EVOcut, MK7P, MK10-SB, MK20, EVO7, EVO7SP, EVO7i, EVO7iSP, EVO9, EVO9SP, EVO9i, EVO9iSP
Inhalt	500 ST

