

Technisches Datenblatt

Artikelnummer:
157-00172

T50ROSFTM6SO25B

Produktgruppe	Befestigungsbinder 1-teilig mit Lamellenfuß und Teller, mit Abstandhalter, für Rundlöcher
Produktfamilie	Mit einem Abstand von 12,5 und 25,0 mm
Material	Polyamid 6.6 schlagzäh modifiziert, hitze- und UV-stabilisiert (PA66HIRHSUV)
Farbe	Schwarz (BK)
Befestigungsart	Lamellenfuß für Rundlöcher
Betriebstemperatur	-40 °C bis +105 °C
Blechstärke	0.6 - 5.5 mm
Blechstärke max.	5,5 mm
Blechstärke min.	0,6 mm
Breite (W)	4,6 mm
Bündel Ø max.	50,0 mm
Bündel Ø min.	2,0 mm
CE konform	Nein
für Ø Befestigungsloch (FH)	M6
Höhe (H)	21,8 mm
Inhalt per	Karton
Länge (L)	230,0 mm
Länge (L2)	25,0 mm
Mindesthaltekraft	222,4 N
ROHS konform	Ja
Verarbeitungswerkzeug	ProCut 9 no battery, MK3PNSP2, EVOcut, MK7P, MK10-SB, MK20, EVO7, EVO7SP, EVO7i, EVO7iSP, EVO9, EVO9SP, EVO9i, EVO9iSP
Inhalt	500 ST

