

Technisches Datenblatt

Artikelnummer:
300-30484

HIS-PACK-4.8/2.4



Produktgruppe	2:1 Schrumpfschlauch – Rollenware
Produktfamilie	HIS-PACK - dünnwandig, selbstverlöschend
Material	Polyolefin, strahlenvernetzt (PO-X)
Farbe	Grau (GY)
Betriebstemperatur	-55 °C bis +125 °C
Brandschutzeigenschaften	UL224 VW-1
Bruchdehnung	800% (IEC 684 P2)
Durchschlagsfestigkeit [Testmethode]	20 kV/mm [IEC 243]
Inhalt	10 m
Inhalt per	Box
Isolierstoffklasse	E (VDE 0530)
Längsschrumpf	+/-5 %
Min. Schrumpftemperatur	+100 °C
Schrumpfrate	2:1
UL File Nummer	E143529
Verhalten beim Wärmeschock	nicht tropfend
Wanddicke (WT)	0,50 mm
Wärmealterung Test	168h/175°C
Wärmeschock Test	4h/250°C
Wasserabsorption	0,15 %
Zugfestigkeit	17 MPa
Zulassungen/Normen	csa-C22.1, csa-C22.2 No.198.1, UL 224
Ø Liefermaß min. (D)	4,8 mm
Ø nach Schrumpf max. (d)	2,4 mm

