Technisches Datenblatt

Artikelnummer:
321-30000 HA67-19.0/3.2

Produktgruppe	6:1 Schrumpfschlauch – Stangenware
Produktfamilie	HA67 - dickwandig, Innenkleber, halogenfrei
Material	Polyolefin, strahlenvernetzt (PO-X)
Farbe	Schwarz (BK)

Betriebstemperatur	-55 °C bis +110 °C
Bruchdehnung	≥400%
Durchschlagsfestigkeit [Testmethode]	20 kV/mm [IEC 243]
Inhalt	10 ST
Inhalt per	Stück
Klebstoff	Heißschmelzkleber
Längsschrumpf	-10 % max.
Min. Schrumpftemperatur	+120 °C
Schrumpfrate	6:1
UV-beständig	Nein
Wanddicke (WT)	3,2 mm
Ø Liefermaß min. (D)	19,0 mm
Ø nach Schrumpf max. (d)	3,2 mm
Zugfestigkeit	14 MPa

HF ✓ RoHS ✓

created on 15. March 2025, 4:29 am

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Die Überprüfung der Gebrauchstauglichkeit für einen bestimmten Anwendungszweck mittels Tests obliegt dem Kunden.