


## Technisches Datenblatt

Artikelnummer:  
556-80556

**TAGPU20X30-2**



<b>Produktgruppe</b>	Kennzeichnungsschilder im Leiterformat, Thermotransferdruck
<b>Produktfamilie</b>	TAGPU – UV-stabilisiert
<b>Material</b>	Polyurethan (PUR)
<b>Farbe</b>	Blau (BU)
<b>Betriebstemperatur</b>	-25 °C bis +105 °C
<b>Binderbreite max. (G)</b>	4,6 mm
<b>Brandschutzeigenschaften</b>	UL94 V0 (3 mm)
<b>Breite (W)</b>	20,0 mm
<b>Breite (W2)</b>	11,0 mm
<b>Breite der beschreibbaren Fläche</b>	30,0 mm
<b>Breite des Trägers (WL)</b>	28,0 mm
<b>Bruchdehnung [Testmethode]</b>	400% [DIN 53504]
<b>Druckmethode</b>	Thermotransfer
<b>Empfohlene Farbbänder</b>	TT287, TTRC+
<b>Höhe der beschreibbaren Fläche</b>	10,0 mm
<b>Lagerzeit</b>	5 Jahre
<b>Länge (L)</b>	30,0 mm
<b>Sauerstoffindex</b>	24 % [ISO 4589]
<b>Zugfestigkeit [Testmethode]</b>	30 MPa [DIN 53504]
<b>Zulassungen/Normen</b>	SAE - AS81531, MIL-STD-202G Method 215K

