


## Technisches Datenblatt

Artikelnummer:  
556-80563

**TAGPU20X30-2**



|                                         |                                                             |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| <b>Produktgruppe</b>                    | Kennzeichnungsschilder im Leiterformat, Thermotransferdruck |
| <b>Produktfamilie</b>                   | TAGPU – UV-stabilisiert                                     |
| <b>Material</b>                         | Polyurethan (PUR)                                           |
| <b>Farbe</b>                            | Pink (PK)                                                   |
| <b>Betriebstemperatur</b>               | -25 °C bis +105 °C                                          |
| <b>Binderbreite max. (G)</b>            | 4,6 mm                                                      |
| <b>Brandschutzeigenschaften</b>         | UL94 V0 (3 mm)                                              |
| <b>Breite (W)</b>                       | 20,0 mm                                                     |
| <b>Breite (W2)</b>                      | 11,0 mm                                                     |
| <b>Breite der beschreibbaren Fläche</b> | 30,0 mm                                                     |
| <b>Breite des Trägers (WL)</b>          | 28,0 mm                                                     |
| <b>Bruchdehnung [Testmethode]</b>       | 400% [DIN 53504]                                            |
| <b>Druckmethode</b>                     | Thermotransfer                                              |
| <b>Empfohlene Farbbänder</b>            | TT287, TTRC+                                                |
| <b>Höhe der beschreibbaren Fläche</b>   | 10,0 mm                                                     |
| <b>Inhalt</b>                           | 1000 ST                                                     |
| <b>Inhalt per</b>                       | Box                                                         |
| <b>Lagerzeit</b>                        | 5 Jahre                                                     |
| <b>Länge (L)</b>                        | 30,0 mm                                                     |
| <b>Sauerstoffindex</b>                  | 24 % [ISO 4589]                                             |
| <b>Thermotransferdrucker</b>            | TT431, TT4030                                               |
| <b>UV-beständig</b>                     | Ja                                                          |
| <b>Zugfestigkeit [Testmethode]</b>      | 30 MPa [DIN 53504]                                          |
| <b>Zulassungen/Normen</b>               | MIL-STD-202G Method 215K, SAE - AS81531                     |

