


Technisches Datenblatt

Artikelnummer:
594-31102

TAG13LA4



Produktgruppe	Etiketten für die Kennzeichnung von Betriebsmitteln für Laserbedruckung
Produktfamilie	Helatag 1102 (Gelb)
Material	Typ 1102, Polyester (PET), gelb (YE)
Farbe	Gelb (YE)
Anfangshaftung [Testmethode]	13 N [FINAT FTM 9]
Betriebstemperatur	-40 °C bis +150 °C
Breite (W)	19,05 mm
Breite des Trägers (WL)	210,00 mm
Druckmethode	Laser
Etiketten je Blatt	440 ST
Etiketten je Reihe	10 ST
Foliendicke [Testmethode]	55 µm [ISO 534]
Höhe (H)	6,35 mm
Inhalt	10000 ST
Inhalt per	Packung
Klebekraftwerte	Glass: 23 N/23mm (FTM 1)
Kleberstärke (TA) nom.	24 µm
Klebstoff	Acryl
Lagerbedingungen	45% ±5% relative Luftfeuchtigkeit., Die Lagerung in der Originalverpackung ist empfohlen. , Bitte vermeiden Sie die Lagerung bei hoher Luftfeuchtigkeit, starker Hitze und Kälte., Lagerung an einem dunklen Ort.
Material chem. Eigenschaften	Ausgezeichnete Widerstandsfähigkeit gegen Wasser, Alkohol, die meisten Öle, Schmierstoffe, Kraftstoffe, aliphatische Lösungsmittel, schwache Säuren, Salze, Alkalien und UV-Licht
Scherfestigkeit [Testmethode]	1000 min [FINAT FTM 8]

Verarbeitung

Die Funktionalität und Haltbarkeit der Etiketten kann bei unsachgemäßer Verarbeitung oder Anwendung beeinträchtigt werden. Alle zu verklebenden Oberflächen müssen sauber, trocken sowie frei von Staub und Fett sein. Berühren Sie nicht die Klebefläche des Etiketts, da dies die Anwendungsleistung beeinträchtigen kann.

Verarbeitungstemperatur

ab 0 °C

