

## Technisches Datenblatt

Artikelnummer:  
111-00118

**LK2A**

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| <b>Produktgruppe</b>               | Kabelbinder ergänzend zur T-Serie                             |
| <b>Produktfamilie</b>              | LK-Serie in natur und schwarz                                 |
| <b>Material</b>                    | Polyamid 6.6 schlagzäh modifiziert (PA66HIR)                  |
| <b>Farbe</b>                       | Schwarz (BK)  |
| <b>Ausführung</b>                  | innenverzahnt   |
| <b>Betriebstemperatur</b>          | -40 °C bis +80 °C   |
| <b>Brandschutzeigenschaften</b>    | UL94 HB   |
| <b>Breite (W)</b>                  | 4,6 mm  |
| <b>Bündel Ø max.</b>               | 73,0 mm   |
| <b>Bündel Ø min.</b>               | 5,0 mm  |
| <b>Dicke (T)</b>                   | 1,4 mm  |
| <b>Gewicht pro Einheit (netto)</b> | 0,001802 kg   |
| <b>Halogenfrei</b>                 | Ja  |
| <b>Inhalt</b>                      | 500 ST  |
| <b>Inhalt per</b>                  | Stück   |
| <b>Länge (L)</b>                   | 270 mm  |
| <b>Lösbarer Verschluss</b>         | Nein  |
| <b>Mindesthaltekraft</b>           | 225 N   |
| <b>Verarbeitungswerkzeug</b>       | MK3PNSP2, EVOcut, MK7P, MK10-SB, MK20, EVO7SP, EVO7i, EVO7iSP |
| <b>Verzahnung</b>                  | innenverzahnt   |
| <b>Zulassungen/Normen</b>          | IEC 60092 series  |

