

Technisches Datenblatt

Artikelnummer:
111-00698

T30R



Produktgruppe	Kabelbinder für erhöhte chemische Anforderungen bis +170 °C
Produktfamilie	T-Serie in E/TFE (Tefzel®)
Material	Ethylen-Tetrafluorethylen (E/TFE)
Farbe	Blau (BU)
Anwendungsbereich	Hochtemperaturanwendungen
Ausführung	innenverzahnt
Betriebstemperatur	-80 °C bis +170 °C
Brandschutzeigenschaften	UL94 V0
Breite (W)	3,5 mm
Bündel Ø max.	36,0 mm
Bündel Ø min.	3,0 mm
Dicke (T)	1,2 mm
Gewicht pro Einheit (netto)	0,001151 kg
Inhalt	100 ST
Inhalt per	Beutel
Länge (L)	150,0 mm
Lösbarer Verschluss	Nein
Mindesthaltekraft	133,3 N
UL File Nummer	E64962
Verarbeitungswerkzeug	MK3PNSP2, EVOcut, MK7P, MK10-SB, MK20, EVO7, EVO7SP, EVO7i, EVO7iSP
Verzahnung	innenverzahnt
Zulassungen/Normen	ANSI/UL 1565, ANSI/UL 62275

