

Technisches Datenblatt

Artikelnummer:

Lösbarer Verschluss

Mindesthaltekraft

Verzahnung

Verarbeitungswerkzeug

118-00064 T30ROS

Produktgruppe Kabelbinder für empfindliches Bündelgut Produktfamilie OS-Serie Material Polyamid 6.6 hitzestabilisiert (PA66HS) Farbe Natur (NA) Ausführung außenverzahnt Betriebstemperatur -40 °C bis +105 °C Brandschutzeigenschaften UL94 V2 Breite (W) 3,4 mm Bündel Ø max. 35,0 mm Bündel Ø min. 1,6 mm Dicke (T) 1,2 mm Gewicht pro Einheit (netto) 0,0007 kg Halogenfrei Ja Inhalt 100 ST	L		
ProduktfamilieOS-SerieMaterialPolyamid 6.6 hitzestabilisiert (PA66HS)FarbeNatur (NA)AusführungaußenverzahntBetriebstemperatur-40 °C bis +105 °CBrandschutzeigenschaftenUL94 V2Breite (W)3,4 mmBündel Ø max.35,0 mmBündel Ø min.1,6 mmDicke (T)1,2 mmGewicht pro Einheit (netto)0,0007 kgHalogenfreiJa			
ProduktfamilieOS-SerieMaterialPolyamid 6.6 hitzestabilisiert (PA66HS)FarbeNatur (NA)AusführungaußenverzahntBetriebstemperatur-40 °C bis +105 °CBrandschutzeigenschaftenUL94 V2Breite (W)3,4 mmBündel Ø max.35,0 mmBündel Ø min.1,6 mmDicke (T)1,2 mmGewicht pro Einheit (netto)0,0007 kgHalogenfreiJa			
MaterialPolyamid 6.6 hitzestabilisiert (PA66HS)FarbeNatur (NA)AusführungaußenverzahntBetriebstemperatur-40 °C bis +105 °CBrandschutzeigenschaftenUL94 V2Breite (W)3,4 mmBündel Ø max.35,0 mmBündel Ø min.1,6 mmDicke (T)1,2 mmGewicht pro Einheit (netto)0,0007 kgHalogenfreiJa	Produktgruppe	Kabelbinder für empfindliches Bündelgut	
FarbeNatur (NA)AusführungaußenverzahntBetriebstemperatur-40 °C bis +105 °CBrandschutzeigenschaftenUL94 V2Breite (W)3,4 mmBündel Ø max.35,0 mmBündel Ø min.1,6 mmDicke (T)1,2 mmGewicht pro Einheit (netto)0,0007 kgHalogenfreiJa	Produktfamilie	OS-Serie	
Ausführung außenverzahnt Betriebstemperatur -40 °C bis +105 °C Brandschutzeigenschaften UL94 V2 Breite (W) 3,4 mm Bündel Ø max. 35,0 mm Bündel Ø min. 1,6 mm Dicke (T) 1,2 mm Gewicht pro Einheit (netto) 0,0007 kg Halogenfrei Ja	Material	Polyamid 6.6 hitzestabilisiert (PA66HS)	
Betriebstemperatur -40 °C bis +105 °C Brandschutzeigenschaften UL94 V2 Breite (W) 3,4 mm Bündel Ø max. 35,0 mm Bündel Ø min. 1,6 mm Dicke (T) 1,2 mm Gewicht pro Einheit (netto) 0,0007 kg Halogenfrei Ja	Farbe	Natur (NA)	
Betriebstemperatur -40 °C bis +105 °C Brandschutzeigenschaften UL94 V2 Breite (W) 3,4 mm Bündel Ø max. 35,0 mm Bündel Ø min. 1,6 mm Dicke (T) 1,2 mm Gewicht pro Einheit (netto) 0,0007 kg Halogenfrei Ja			
Brandschutzeigenschaften UL94 V2 Breite (W) 3,4 mm Bündel Ø max. 35,0 mm Bündel Ø min. 1,6 mm Dicke (T) 1,2 mm Gewicht pro Einheit (netto) 0,0007 kg Halogenfrei Ja	Ausführung	außenverzahnt	
Breite (W) 3,4 mm Bündel Ø max. 35,0 mm Bündel Ø min. 1,6 mm Dicke (T) 1,2 mm Gewicht pro Einheit (netto) 0,0007 kg Halogenfrei Ja	Betriebstemperatur	-40 °C bis +105 °C	
Bündel Ø max. 35,0 mm Bündel Ø min. 1,6 mm Dicke (T) 1,2 mm Gewicht pro Einheit (netto) 0,0007 kg Halogenfrei Ja	Brandschutzeigenschaften	UL94 V2	
Bündel Ø min. 1,6 mm Dicke (T) 1,2 mm Gewicht pro Einheit (netto) 0,0007 kg Halogenfrei Ja	Breite (W)	3,4 mm	
Dicke (T) 1,2 mm Gewicht pro Einheit (netto) 0,0007 kg Halogenfrei Ja	Bündel Ø max.	35,0 mm	
Gewicht pro Einheit (netto) 0,0007 kg Halogenfrei Ja	Bündel Ø min.	1,6 mm	
Halogenfrei Ja	Dicke (T)	1,2 mm	
	Gewicht pro Einheit (netto)	0,0007 kg	
Inhalt 100 ST	Halogenfrei	Ja	
	Inhalt	100 ST	
Inhalt per Beutel	Inhalt per	Beutel	
Länge (L) 145 mm	Länge (L)	145 mm	

MK3PNSP2, EVOcut, MK7P, MK10-SB, MK20, EVO7SP, EVO7i, EVO7iSP



Nein

135 N

außenverzahnt