Technisches Datenblatt

Artikelnummer:
118-04800 T30ROS



Produktgruppe	Kabelbinder für empfindliches Bündelgut
Produktfamilie	OS-Serie
Material	Polyamid 6.6 hitzestabilisiert (PA66HS)
Farbe	Schwarz (BK)

Anwendungsbereich	Hochtemperatur, Außenanwendungen
Ausführung	außenverzahnt
Betriebstemperatur	-40 °C bis +105 °C
Brandschutzeigenschaften	UL94 V2
Breite (W)	3,4 mm
Bündel Ø max.	35,0 mm
Bündel Ø min.	1,6 mm
Dicke (T)	1,2 mm
Gewicht pro Einheit (netto)	0,000699 kg
Halogenfrei	Ja
Inhalt	100 ST
Inhalt per	Beutel
Länge (L)	145,0 mm
Lösbarer Verschluss	Nein
Mindesthaltekraft	135 N
Verarbeitungswerkzeug	MK3PNSP2, EVOcut, MK7P, MK10-SB, MK20, EVO7SP, EVO7i, EVO7iSP
Verzahnung	außenverzahnt

HF ✓ RoHS ✓

created on 15. March 2025, 12:09 am

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Die Überprüfung der Gebrauchstauglichkeit für einen bestimmten Anwendungszweck mittels Tests obliegt dem Kunden.