Technisches Datenblatt

Artikelnummer:
131-75019 **RT250R**

Produktgruppe	Kabelbinder innenverzahnt mit Rückschlauföse
Produktfamilie	RT250-Serie mit bis zu 1115 N Schlaufenhaltekraft
Material	Polyamid 6.6 (PA66)
Farbe	Natur (NA)

Anwendungsbereich	Innenanwendungen
Ausführung	innenverzahnt
Betriebstemperatur	-40 °C bis +85 °C
Brandschutzeigenschaften	UL94 V2
Breite (W)	12,5 mm
Bündel Ø max.	125,0 mm
Bündel Ø min.	12,0 mm
Dicke (T)	1,9 mm
Gewicht pro Einheit (netto)	0,0122 kg
Inhalt	25 ST
Inhalt per	Beutel
Länge (L)	515,0 mm
Lösbarer Verschluss	Ja
Mindesthaltekraft	1115 N
UL File Nummer	E64139
Zulassungen/Normen	UL-ZODZ2.E64139

RoHS

created on 15. March 2025, 12:22 am

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Die Überprüfung der Gebrauchstauglichkeit für einen bestimmten Anwendungszweck mittels Tests obliegt dem Kunden.