

Technisches Datenblatt

Artikelnummer:
157-00165

T50ROSFT6SO12.5R

Produktgruppe	Befestigungsbinder 1-teilig mit Lamellenfuß und Teller, mit Abstandhalter, für Rundlöcher
Produktfamilie	Mit einem Abstand von 12,5 und 25,0 mm
Material	Polyamid 6.6 schlagzäh modifiziert, hitze- und UV-stabilisiert (PA66HIRHSUV)
Farbe	Schwarz (BK)
Befestigungsart	Lamellenfuß für Rundlöcher
Betriebstemperatur	-40 °C bis +105 °C
Blechstärke	0.6 - 8.25 mm
Blechstärke max.	8,25 mm
Blechstärke min.	0,6 mm
Breite (W)	5,1 mm
Bündel Ø max.	50,0 mm
Bündel Ø min.	2,0 mm
CE konform	Nein
für Ø Befestigungsloch (FH)	6.1 - 7.0 mm, 6.35 mm ()
Höhe (H)	24,0 mm
Inhalt per	Box
Länge (L)	223,27 mm
Länge (L2)	12,5 mm
Mindesthaltekraft	222,4 N
ROHS konform	Ja
Verarbeitungswerkzeug	ProCut 9 no battery, EVOcut, MK9P, MK9P w/ Upper air, MK10-SB, MK21, EVO7, EVO7SP, EVO7iSP, EVO9, EVO9SP, EVO9HT, EVO9i, EVO9iSP, EVO9iHT
Inhalt	500 ST

