


## Technisches Datenblatt

Artikelnummer:  
556-25012

TTAGPU11X65WH



|                                         |                                                       |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>Produktgruppe</b>                    | Kennzeichnungsschilder auf Rolle, Thermotransferdruck |
| <b>Produktfamilie</b>                   | TIPTAG PU – UV-stabilisiert, Polyurethan              |
| <b>Material</b>                         | Polyurethan (PUR)                                     |
| <b>Farbe</b>                            | Weiß (WH)                                             |
| <b>Betriebstemperatur</b>               | -65 °C bis +120 °C, kurzfristig bis +150 °C           |
| <b>Binderbreite max. (G)</b>            | 4,6 mm                                                |
| <b>Brandschutzeigenschaften</b>         | UL94 V0 (3 mm)                                        |
| <b>Breite (W)</b>                       | 11,0 mm                                               |
| <b>Breite der beschreibbaren Fläche</b> | 65 mm                                                 |
| <b>Druckmethode</b>                     | Thermotransfer                                        |
| <b>Empfohlene Farbbänder</b>            | TTRC+                                                 |
| <b>Höhe der beschreibbaren Fläche</b>   | 11 mm                                                 |
| <b>Inhalt per</b>                       | Rolle                                                 |
| <b>Länge (L)</b>                        | 65,0 mm                                               |
| <b>Thermotransferdrucker</b>            | TT431, TT4030                                         |
| <b>UV-beständig</b>                     | Ja                                                    |
| <b>Inhalt</b>                           | 190 ST                                                |

HF ✓ RoHS ✓