

## Technisches Datenblatt

Artikelnummer:  
108-00028

**X80L**

<b>Produktgruppe</b>	Kabelbinder mit schlanker Kopfgeometrie
<b>Produktfamilie</b>	X-Serie aus PA66HIRHS schwarz
<b>Material</b>	Polyamid 6.6 schlagzäh modifiziert, hitzestabilisiert (PA66HIRHS)
<b>Farbe</b>	Schwarz (BK)
<b>Ausführung</b>	innenverzahnt
<b>Betriebstemperatur</b>	-40 °C bis +105 °C
<b>Brandschutzeigenschaften</b>	UL94 HB
<b>Breite (W)</b>	4,65 mm
<b>Bündel Ø max.</b>	110 mm
<b>Bündel Ø min.</b>	1,6 mm
<b>Dicke (T)</b>	1,35 mm
<b>Gewicht pro Einheit (netto)</b>	0,00259 kg
<b>Halogenfrei</b>	Ja
<b>Inhalt</b>	100 ST
<b>Inhalt per</b>	Beutel
<b>Länge (L)</b>	385 mm
<b>Lösbarer Verschluss</b>	Nein
<b>Mindesthaltekraft</b>	355 N
<b>Verarbeitungswerkzeug</b>	MK3PNSP2, EVOcut, MK7P, MK10-SB, MK20, EVO7SP, EVO7i, EVO7iSP
<b>Verzahnung</b>	innenverzahnt
<b>Zulassungen/Normen</b>	IEC 62275, UL 62275

