

Technisches Datenblatt

Artikelnummer:
108-00050

X250R

Produktgruppe	Kabelbinder mit schlanker Kopfgeometrie, für Schwerlastanwendungen
Produktfamilie	X-Serie aus PA66HIRHS schwarz
Material	Polyamid 6.6 schlagzäh modifiziert, hitzestabilisiert (PA66HIRHS)
Farbe	Schwarz (BK)
Ausführung	innenverzahnt
Betriebstemperatur	-40 °C bis +105 °C
Brandschutzeigenschaften	UL94 HB
Breite (W)	13 mm
Bündel Ø max.	150 mm
Bündel Ø min.	12 mm
Dicke (T)	1,9 mm
Gewicht pro Einheit (netto)	0,014583 kg
Halogenfrei	Ja
Inhalt	50 ST
Inhalt per	Beutel
Länge (L)	535 mm
Lösbarer Verschluss	Nein
Mindesthaltekraft	1115 N
Verarbeitungswerkzeug	ProCut 9 no battery, EVOcut, MK9P, MK9P w/ Upper air, MK10-SB, MK21, EVO9SP, EVO9HT, EVO9i, EVO9iSP, EVO9iHT
Verzahnung	innenverzahnt
Zulassungen/Normen	IEC 62275, UL 62275

