Technisches Datenblatt

Artikelnummer:
117-05350 **T50IDH**

Produktgruppe	Kabelbinder für parallele Führung
Produktfamilie	DH-Serie
Material	Polyamid 6.6 hitzestabilisiert (PA66HS)
Farbe	Schwarz (BK)

Ausführung	innenverzahnt
Betriebstemperatur	-40 °C bis +125 °C
Brandschutzeigenschaften	UL94 V2
Breite (W)	4,7 mm
Bündel Ø max.	76,2 mm
Bündel Ø min.	1,6 mm
Dicke (T)	1,4 mm
Gewicht pro Einheit (netto)	0,0019 kg
Halogenfrei	Ja
Inhalt	1000 ST
Inhalt per	Beutel
Länge (L)	305,0 mm
Lösbarer Verschluss	Nein
Mindesthaltekraft	225 N
UL File Nummer	E64139
Verarbeitungswerkzeug	ProCut 9 no battery, MK3PNSP2, EVOcut, MK7P, MK10-SB, MK20, EVO7, EVO7SP, EVO7i, EVO7iSP, EVO9, EVO9SP, EVO9i, EVO9iSP
Verzahnung	innenverzahnt
Zulassungen/Normen	ANSI/UL 1565, ANSI/UL 62275, ANSI/UL 746B

HF RoHS

created on 15. March 2025, 12:07 am

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Die Überprüfung der Gebrauchstauglichkeit für einen bestimmten Anwendungszweck mittels Tests obliegt dem Kunden.