Technisches Datenblatt

Artikelnummer:
118-00065 **T50ROS**



Produktgruppe	Kabelbinder für empfindliches Bündelgut
Produktfamilie	OS-Serie
Material	Polyamid 6.6 V0 (PA66V0)
Farbe	Weiß (WH)

Ausführung	außenverzahnt
Betriebstemperatur	-40 °C bis +85 °C, (+105 °C, 500 h)
Brandschutzeigenschaften	UL94 V0
Breite (W)	4,6 mm
Bündel Ø max.	50,0 mm
Bündel Ø min.	1,6 mm
Gewicht pro Einheit (netto)	0,0013 kg
Höhe (H)	1,3 mm
Inhalt	100 ST
Inhalt per	Beutel
Länge (L)	200 mm
Lösbarer Verschluss	Nein
Mindesthaltekraft	225 N
Verarbeitungswerkzeug	ProCut 9 no battery, MK3PNSP2, EVOcut, MK7P, MK10-SB, MK20, EVO7, EVO7SP, EVO7i, EVO7iSP, EVO9, EVO9SP, EVO9i, EVO9iSP
Verzahnung	außenverzahnt
Zulassungen/Normen	EN 45545-2

LFH RoHS

EN 45545-2

created on 15. March 2025, 12:08 am

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Die Überprüfung der Gebrauchstauglichkeit für einen bestimmten Anwendungszweck mittels Tests obliegt dem Kunden.