HellermannTyton

Technisches Datenblatt

Artikelnummer:
118-00079 **T18ROS**



Produktgruppe	Kabelbinder für empfindliches Bündelgut
Produktfamilie	OS-Serie
Material	Polyamid 6.6 V0 (PA66V0)
Farbe	Weiß (WH)

Ausführung	außenverzahnt
Betriebstemperatur	-40 °C bis +85 °C, (+105 °C, 500 h)
Brandschutzeigenschaften	UL94 V0
Breite (W)	2,5 mm
Bündel Ø max.	20,0 mm
Bündel Ø min.	1,6 mm
Dicke (T)	1,0 mm
Gewicht pro Einheit (netto)	0,00028 kg
Halogenfrei	Ja
Höhe (H)	1,0 mm
Inhalt	100 ST
Inhalt per	Beutel
Länge (L)	100,0 mm
Lösbarer Verschluss	Nein
Mindesthaltekraft	80 N
Verarbeitungswerkzeug	MK3PNSP2, EVOcut, MK7P, MK10-SB, MK20, EVO7, EVO7SP, EVO7i, EVO7iSP
Verzahnung	außenverzahnt
Zulassungen/Normen	EN 45545-2

HF ✓ LFH ✓ RoHS ✓

EN 45545-2

created on 15. March 2025, 12:08 am

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Die Überprüfung der Gebrauchstauglichkeit für einen bestimmten Anwendungszweck mittels Tests obliegt dem Kunden.