


Technisches Datenblatt

Artikelnummer:
148-90057

HCPM-5-Blister



Produktgruppe	Verbindungsklemmen - Für starre und mehradrige Leiter
Produktfamilie	HelaCon Plus Mini
Material	Polycarbonat (PC)
Farbe	Transparent (CL), Blau (BU)
Abisolierlänge	11 mm
Anzahl der Anschlüsse	5
Betriebstemperatur	-30 °C bis +85 °C
Brandschutzeigenschaften	UL94 V0
Breite (W)	23,7 mm
Höhe (H)	7,7 mm
Inhalt	10 ST
Inhalt per	Box
Kabelquerschnitt (cULus)	12-22 AWG Sol. Cu / 14-22 AWG Tin-dipped Str. Cu
Kabelquerschnitt (VDE)	0,5 - 2,5 mm ² starre Leiter / 1,0 - 2,5 mm ² mehradrige Leiter (max. 7 Einzeladern)
Länge (L)	16,5 mm
Nennspannung	450 V
Nennstrom	24 A
UL File Nummer	E316080
Zulassungen/Normen	2006/65/EC, ANSI/UL 486-A, ANSI/UL 486-B, ANSI/UL 486-C, DIN EN 60998-2-2:2005-03, EN 60998-2-2:2004, ENEC, NF EN 60695-2-10 (2013), NF EN 60695-2-11 (2014)

