


Technisches Datenblatt

Artikelnummer:
556-80514

TAGPU12X60-4



Produktgruppe	Kennzeichnungsschilder im Leiterformat, Thermotransferdruck
Produktfamilie	TAGPU – UV-stabilisiert
Material	Polyurethan (PUR)
Farbe	Gelb (YE)
Betriebstemperatur	-25 °C bis +105 °C
Binderbreite max. (G)	4,6 mm
Brandschutzeigenschaften	UL94 V0 (3 mm)
Breite (W)	11,6 mm
Breite der beschreibbaren Fläche	40,0 mm
Breite des Trägers (WL)	90,0 mm
Bruchdehnung [Testmethode]	400% [DIN 53504]
Druckmethode	Thermotransfer
Empfohlene Farbbänder	TT287, TTRC+
Höhe der beschreibbaren Fläche	12,0 mm
Inhalt	1000 ST
Inhalt per	Box
Lagerzeit	5 Jahre
Länge (L)	60,0 mm
Sauerstoffindex	24 % [ISO 4589]
Thermotransferdrucker	TT431, TT4030
UV-beständig	Ja
Zugfestigkeit [Testmethode]	30 MPa [DIN 53504]
Zulassungen/Normen	MIL-STD-202G Method 215K, SAE - AS81531

