Technisches Datenblatt

Artikelnummer:
111-00296 MBT20HFC



Produktgruppe	Kabelbinder mit Kugelverschluss und Kunststoffbeschichtung
Produktfamilie	MBT-FC-Serie
Material	Edelstahl, rostfrei, Typ SS316L (SS316L), Polyester (SP)
Farbe	Schwarz (BK)

Anwendungsbereich	Hochtemperaturanwendungen
Ausführung	unverzahnt
Betriebstemperatur	-80 °C bis +538 °C
Brandschutzeigenschaften	nicht brennbar (außer Beschichtung)
Breite (W)	7,9 mm
Bündel Ø max.	152 mm
Bündel Ø min.	17 mm
Dicke (T)	0,38 mm
Gewicht pro Einheit (netto)	0,0116 kg
Halogenfrei	Ja
Inhalt per	Beutel
Länge (L)	521 mm
Lösbarer Verschluss	Nein
Mindesthaltekraft	1020 N
Verarbeitungswerkzeug	KST-STG200, HDT16, MK9SST, MK9PSST
Inhalt	50 ST

HF ✓ LFH ✓ RoHS ✓

created on 14. March 2025, 11:22 pm

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Die Überprüfung der Gebrauchstauglichkeit für einen bestimmten Anwendungszweck mittels Tests obliegt dem Kunden.