# Technisches Datenblatt

**Artikelnummer:**
**111-00299** **MBT14XHFC**




| | |
|---|---|
| **Produktgruppe** | Kabelbinder mit Kugelverschluss und Kunststoffbeschichtung |
| **Produktfamilie** | MBT-FC-Serie |
| **Material** | Edelstahl, rostfrei, Typ SS316L (SS316L), Polyester (SP) |
| **Farbe** | Schwarz (BK) |

| | |
|---|---|
| **Anwendungsbereich** | Hochtemperaturanwendungen |
| **Ausführung** | unverzahnt |
| **Betriebstemperatur** | -80 °C bis +538 °C |
| **Brandschutzeigenschaften** | nicht brennbar (außer Beschichtung) |
| **Breite (W)** | 12,3 mm |
| **Bündel Ø max.** | 102 mm |
| **Bündel Ø min.** | 17 mm |
| **Dicke (T)** | 0,38 mm |
| **Gewicht pro Einheit (netto)** | 0,0129 kg |
| **Halogenfrei** | Ja |
| **Inhalt per** | Beutel |
| **Länge (L)** | 362 mm |
| **Lösbarer Verschluss** | Nein |
| **Mindesthaltekraft** | 1620 N |
| **Verarbeitungswerkzeug** | KST-STG200, HDT16, MK9SST, MK9PSST |
| **Inhalt** | 50 ST |

HF ✓ LFH ✓ RoHS ✓

created on 14. March 2025, 11:23 pm

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Die Überprüfung der Gebrauchstauglichkeit für einen bestimmten Anwendungszweck mittels Tests obliegt dem Kunden.