Technisches Datenblatt

Artikelnummer:
111-01517 **MBT30UHFC**



Produktgruppe	Kabelbinder mit Kugelverschluss und Kunststoffbeschichtung
Produktfamilie	MBT-FC-Serie, Edelstahl SS316 (V4A)
Material	Edelstahl, rostfrei, Typ SS316L (SS316L)
Farbe	Schwarz (BK)

Ausführung	unverzahnt
Betriebstemperatur	-80 °C bis +538 °C
Brandschutzeigenschaften	nicht brennbar (außer Beschichtung)
Breite (W)	16 mm
Bündel Ø max.	225 mm
Bündel Ø min.	25 mm
Dicke (T)	0,38 mm
Gewicht pro Einheit (netto)	0,0365 kg
Halogenfrei	Ja
Inhalt per	Beutel
Länge (L)	754 mm
Lösbarer Verschluss	Nein
Mindesthaltekraft	2500 N
Verarbeitungswerkzeug	HDT16, MK9SST
Inhalt	50 ST

HF ✓ LFH ✓ RoHS ✓

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Die Überprüfung der Gebrauchstauglichkeit für einen bestimmten Anwendungszweck mittels Tests obliegt dem Kunden.

created on 14. March 2025, 11:30 pm