


## Technisches Datenblatt

Artikelnummer:  
111-01520

MBT49UHFC



|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| <b>Produktgruppe</b>               | Kabelbinder mit Kugelverschluss und Kunststoffbeschichtung |
| <b>Produktfamilie</b>              | MBT-FC-Serie, Edelstahl SS316 (V4A)                        |
| <b>Material</b>                    | Edelstahl, rostfrei, Typ SS316L (SS316L)                   |
| <b>Farbe</b>                       | Schwarz (BK)   |
| <b>Ausführung</b>                  | unverzahnt   |
| <b>Betriebstemperatur</b>          | -80 °C bis +538 °C   |
| <b>Brandschutzeigenschaften</b>    | nicht brennbar (außer Beschichtung)                        |
| <b>Breite (W)</b>                  | 16 mm  |
| <b>Bündel Ø max.</b>               | 380 mm   |
| <b>Bündel Ø min.</b>               | 25 mm  |
| <b>Dicke (T)</b>                   | 0,38 mm  |
| <b>Gewicht pro Einheit (netto)</b> | 0,054 kg   |
| <b>Halogenfrei</b>                 | Ja   |
| <b>Inhalt per</b>                  | Beutel   |
| <b>Länge (L)</b>                   | 1245 mm  |
| <b>Lösbarer Verschluss</b>         | Nein   |
| <b>Mindesthaltekraft</b>           | 2500 N   |
| <b>Verarbeitungswerkzeug</b>       | HDT16, MK9SST  |
| <b>Inhalt</b>                      | 25 ST  |

HF ✓

LFH ✓

RoHS ✓