Technisches Datenblatt

Artikelnummer:
112-51960 CTT20R



Produktgruppe	Kabelbinder für Schläuche und feste Rundkörper
Produktfamilie	CTT-Serie natur und schwarz
Material	Polyamid 6.6 hitzestabilisiert (PA66HS)
Farbe	Schwarz (BK)

Ausführung	innenverzahnt
Betriebstemperatur	-40 °C bis +125 °C
Brandschutzeigenschaften	UL94 V2
Breite (W)	2,5 mm
Bündel Ø max.	13,0 mm
Bündel Ø min.	1,6 mm
Dicke (T)	1,1 mm
Gewicht pro Einheit (netto)	0,000285 kg
Inhalt	1000 ST
Inhalt per	Beutel
Länge (L)	100 mm
Lösbarer Verschluss	Nein
Mindesthaltekraft	89 N
UL File Nummer	E64139
Verarbeitungswerkzeug	MK3PNSP2, EVOcut, MK7P, MK10-SB, MK20, EVO7SP, EVO7i, EVO7iSP
Verzahnung	innenverzahnt
Zulassungen/Normen	ANSI/UL 1565, ANSI/UL 62275, ANSI/UL 746B

RoHS

created on 14. March 2025, 11:59 pm

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Die Überprüfung der Gebrauchstauglichkeit für einen bestimmten Anwendungszweck mittels Tests obliegt dem Kunden.