Technisches Datenblatt

Artikelnummer:
112-56019 **CTT60R**

Produktgruppe	Kabelbinder für Schläuche und feste Rundkörper
Produktfamilie	CTT-Serie natur und schwarz
Material	Polyamid 6.6 (PA66)
Farbe	Schwarz (BK)

Anwendungsbereich	Innenanwendungen
Ausführung	innenverzahnt
Betriebstemperatur	-40 °C bis +85 °C
Brandschutzeigenschaften	UL94 V2
Breite (W)	4,7 mm
Bündel Ø max.	45,0 mm
Bündel Ø min.	1,5 mm
Dicke (T)	1,2 mm
Gewicht pro Einheit (netto)	0,0013 kg
Inhalt	100 ST
Inhalt per	Beutel
Länge (L)	205 mm
Lösbarer Verschluss	Nein
Mindesthaltekraft	267 N
UL File Nummer	E64139
Verarbeitungswerkzeug	MK3PNSP2, EVOcut, MK7P, MK10-SB, MK20, EVO7SP, EVO7i, EVO7iSP
Verzahnung	innenverzahnt
Zulassungen/Normen	ANSI/UL 1565, ANSI/UL 62275, ANSI/UL 746B

RoHS

created on 15. March 2025, 12:00 am

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Die Überprüfung der Gebrauchstauglichkeit für einen bestimmten Anwendungszweck mittels Tests obliegt dem Kunden.