


Technisches Datenblatt

Artikelnummer:
126-03100

T50SOSSFT6.5E-MDL



Produktgruppe	Befestigungsbinder 1-teilig mit Spreizanker, mit Teller, gedichtet
Produktfamilie	für Rundlöcher
Material	Polyamid 6.6 hitzestabilisiert (PA66HS)
Farbe	Grün (GN)
Ausführung	außenverzahnt
Befestigungsart	Spreizanker
Betriebstemperatur	-40 °C bis +105 °C
Blechstärke	0.6 - 1.8 mm
Blechstärke max.	1,8 mm
Blechstärke min.	0,6 mm
Brandschutzeigenschaften	UL94 V2
Breite (W)	4,6 mm
Bündel Ø max.	30,0 mm
Bündel Ø min.	1,5 mm
CE konform	Nein
Dicke (T)	1,3 mm
für Ø Befestigungsloch (FH)	6.3 - 6.7 mm
Inhalt per	Beutel
Länge (L)	158,8 mm
Mindesthaltekraft	225 N
ROHS konform	Ja
Verarbeitungswerkzeug	ProCut 9 no battery, MK3PNSP2, EVOcut, MK7P, MK10-SB, MK20, EVO7, EVO7SP, EVO7i, EVO7iSP, EVO9, EVO9SP, EVO9i, EVO9iSP, FTS_pro
Inhalt	500 ST

