


## Technisches Datenblatt

Artikelnummer:  
156-04097

SGT100SAHD6.5S2.0



<b>Produktgruppe</b>	Befestigungsbinder, 2-teilig mit Spreizanker, mit Teller
<b>Produktfamilie</b>	Für Rundlöcher
<b>Material</b>	Polyamid 6.6 hitzestabilisiert (PA66HS), Thermoplastisches Elastomer (TPE)
<b>Farbe</b>	Schwarz (BK), Blau (BU)
<b>Ausführung</b>	außenverzahnt
<b>Befestigungsart</b>	Spreizanker
<b>Betriebstemperatur</b>	-40 °C bis +105 °C
<b>Blechstärke</b>	1.7 - 2.3 mm
<b>Blechstärke max.</b>	2,3 mm
<b>Blechstärke min.</b>	1,7 mm
<b>Brandschutzeigenschaften</b>	UL94 HB
<b>Breite (W)</b>	12,7 mm
<b>Bündel Ø max.</b>	25,4 mm
<b>Bündel Ø min.</b>	5,0 mm
<b>CE konform</b>	Nein
<b>Dicke (T)</b>	2,85 mm
<b>für Ø Befestigungsloch (FH)</b>	6.3 - 6.7 mm
<b>Höhe (H)</b>	38,7 mm
<b>Inhalt per</b>	Stück
<b>Kabelbinder</b>	Polyamid 6.6 hitzestabilisiert (PA66HS)
<b>Länge (L)</b>	140,0 mm
<b>Länge (L2)</b>	9,5 mm
<b>Mindesthaltekraft</b>	445 N
<b>ROHS konform</b>	Ja
<b>Verarbeitungswerkzeug</b>	EVO9SG
<b>Inhalt</b>	250



