

## Technisches Datenblatt

Artikelnummer:  
553-41253

TULT12-4BU



|                                                        |                                                           |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>Produktgruppe</b>                                   | Schrumpfschlauchmarkierer "endlos", Thermotransferdruck   |
| <b>Produktfamilie</b>                                  | TULT – 3:1 Militär- und Elektroindustrie                  |
| <b>Material</b>                                        | Polyolefin, strahlenvernetzt (PO-X)                       |
| <b>Farbe</b>                                           | Blau (BU)                                                 |
| <b>Betriebstemperatur</b>                              | -55 °C bis +135 °C                                        |
| <b>Brandschutzeigenschaften</b>                        | UL224 VW-1                                                |
| <b>Bruchdehnung [Testmethode]</b>                      | 300 % [ASTM D638]                                         |
| <b>Druckmethode</b>                                    | Thermotransfer                                            |
| <b>Empfohlene Farbbänder</b>                           | TTDTHOUT, TTRW, TT822OUT8                                 |
| <b>Inhalt</b>                                          | 54 m                                                      |
| <b>Inhalt per</b>                                      | Karton                                                    |
| <b>Längsschrumpf</b>                                   | -15 % max. [ASTM D2671]                                   |
| <b>Min. Schrumpftemperatur</b>                         | +90 °C                                                    |
| <b>Niedrigtemperatur Prüfung [Testmethode]</b>         | 4h/-55°C [ASTM D2671]                                     |
| <b>Schrumpfrate</b>                                    | 3:1                                                       |
| <b>Spezifischer Durchgangswiderstand [Testmethode]</b> | 10 <sup>16</sup> Ω cm [ASTM D257]                         |
| <b>Thermotransferdrucker</b>                           | TT431, TT4030DS, TT4030                                   |
| <b>UL File Nummer</b>                                  | E143529                                                   |
| <b>Wanddicke (WT)</b>                                  | 0,68 mm                                                   |
| <b>Wärmealterung Test [Testmethode]</b>                | 168h/175°C [ASTM D638]                                    |
| <b>Wärmeschock Test</b>                                | 4h/250°C                                                  |
| <b>Wasserabsorption</b>                                | 0,20 %                                                    |
| <b>Zugfestigkeit Testmethode</b>                       | ASTM D638                                                 |
| <b>Zulassungen/Normen</b>                              | ANSI/UL 224, C22.2 no. 198.1-99, MIL-STD-202H Method 215K |
| <b>Ø Liefermaß min. (D)</b>                            | 12,0 mm                                                   |
| <b>Ø nach Schrumpf max. (d)</b>                        | 4,0 mm                                                    |

RoHS

