Technisches Datenblatt

Artikelnummer:
111-01235 PT220



Produktgruppe	Kabelbinder für Hochtemperaturanwendungen bis +240 °C
Produktfamilie	PEEK Kabelbinder, innenverzahnt
Material	Polyetheretherketon (PEEK)
Farbe	Beige (BGE)

Anwendungsbereich	Hochtemperatur, Außenanwendungen
Ausführung	innenverzahnt
Betriebstemperatur	-55 °C bis +240 °C
Brandschutzeigenschaften	UL94 V0
Breite (W)	4,7 mm
Bündel Ø max.	56,0 mm
Bündel Ø min.	8,0 mm
Dicke (T)	1,3 mm
Gewicht pro Einheit (netto)	0,00125 kg
Halogenfrei	Ja
Inhalt	100 ST
Inhalt per	Beutel
Länge (L)	220,0 mm
Mindesthaltekraft	380 N
Verarbeitungswerkzeug	MK3PNSP2, EVOcut, MK7P, MK10-SB, MK20, EVO7SP, EVO7i, EVO7iSP
Zulassungen/Normen	EN 62275, EN 62275:2009, IEC 62275, UL 62275

HF RoHS

created on 14. March 2025, 11:26 pm

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Die Überprüfung der Gebrauchstauglichkeit für einen bestimmten Anwendungszweck mittels Tests obliegt dem Kunden.