


## Technisches Datenblatt

Artikelnummer:  
111-01513

MBT17UHFC



<b>Produktgruppe</b>	Kabelbinder mit Kugelverschluss und Kunststoffbeschichtung
<b>Produktfamilie</b>	MBT-FC-Serie, Edelstahl SS316 (V4A)
<b>Material</b>	Polyester (SP), Edelstahl, rostfrei, Typ SS316L (SS316L)
<b>Farbe</b>	Schwarz (BK)
<b>Ausführung</b>	unverzahnt
<b>Betriebstemperatur</b>	-80 °C bis +538 °C
<b>Brandschutzeigenschaften</b>	nicht brennbar (außer Beschichtung)
<b>Breite (W)</b>	16 mm
<b>Bündel Ø max.</b>	125 mm
<b>Bündel Ø min.</b>	25 mm
<b>Dicke (T)</b>	0,38 mm
<b>Gewicht pro Einheit (netto)</b>	0,0252 kg
<b>Halogenfrei</b>	Ja
<b>Inhalt per</b>	Beutel
<b>Länge (L)</b>	434 mm
<b>Lösbarer Verschluss</b>	Nein
<b>Mindesthaltekraft</b>	2500 N
<b>Verarbeitungswerkzeug</b>	HDT16, MK9SST
<b>Inhalt</b>	50 ST

HF ✓

LFH ✓

RoHS ✓