

## Technisches Datenblatt

Artikelnummer:  
111-12302

WSR

<b>Produktgruppe</b>	Kabelbinder für Schwerlastanwendungen
<b>Produktfamilie</b>	Wide Strap Kabelbinder
<b>Material</b>	Polyamid 6.6 schlagzäh modifiziert, hitze- und UV-stabilisiert (PA66HIRHSUV)
<b>Farbe</b>	Schwarz (BK)
<b>Ausführung</b>	innenverzahnt
<b>Betriebstemperatur</b>	-40 °C bis +105 °C
<b>Brandschutzeigenschaften</b>	UL94 HB
<b>Breite (W)</b>	12,7 mm
<b>Bündel Ø max.</b>	105,0 mm
<b>Bündel Ø min.</b>	9,5 mm
<b>Dicke (T)</b>	1,4 mm
<b>Gewicht pro Einheit (netto)</b>	0,0022 kg
<b>Halogenfrei</b>	Ja
<b>Inhalt</b>	300 ST
<b>Inhalt per</b>	Beutel
<b>Länge (L)</b>	383,5 mm
<b>Lösbarer Verschluss</b>	Nein
<b>Mindesthaltekraft</b>	535 N
<b>Verarbeitungswerkzeug</b>	ProCut 9 no battery, MK9P, MK9P w/ Upper air, EVO9SP, EVO9HT, EVO9i, EVO9iSP, EVO9iHT
<b>Verzahnung</b>	innenverzahnt

HF ✓

RoHS ✓