


## Technisches Datenblatt

Artikelnummer:  
121-07060

KR8/70



<b>Produktgruppe</b>	Kabelbinder mit Glasfaserstiftverschluss
<b>Produktfamilie</b>	KR-Serie zweiteilig, ultraschallverschweißt
<b>Material</b>	Polyamid 6.6 UV-witterungsstabil (PA66W)
<b>Farbe</b>	Schwarz (BK)
<b>Ausführung</b>	unverzahnt
<b>Befestigungsart</b>	Kabelbinder
<b>Betriebstemperatur</b>	-40 °C bis +85 °C
<b>Brandschutzeigenschaften</b>	UL94 V2
<b>Breite (W)</b>	8,0 mm
<b>Bündel Ø max.</b>	216 mm
<b>Dicke (T)</b>	2,05 mm
<b>Gewicht pro Einheit (netto)</b>	0,008084 kg
<b>Inhalt</b>	50 ST
<b>Inhalt per</b>	Stück
<b>Länge (L)</b>	700 mm
<b>Lösbarer Verschluss</b>	Nein
<b>Mindesthaltekraft</b>	785 N
<b>Verarbeitungswerkzeug</b>	KR6/8, KR8PNSE, EVO-KR
<b>Verzahnung</b>	unverzahnt

