

## Technisches Datenblatt

Artikelnummer:  
121-63519

KR6/35



<b>Produktgruppe</b>	Kabelbinder mit Glasfaserstift-Verschluss
<b>Produktfamilie</b>	KR-Serie einteilig
<b>Material</b>	Polyamid 6.6 (PA66)
<b>Farbe</b>	Natur (NA)
<b>Anwendungsbereich</b>	Innenanwendungen
<b>Ausführung</b>	unverzahnt
<b>Befestigungsart</b>	Kabelbinder
<b>Betriebstemperatur</b>	-40 °C bis +85 °C
<b>Brandschutzeigenschaften</b>	UL94 V2
<b>Breite (W)</b>	6,1 mm
<b>Bündel Ø max.</b>	93,0 mm
<b>Bündel Ø min.</b>	4,7 mm
<b>Dicke (T)</b>	1,6 mm
<b>Gewicht pro Einheit (netto)</b>	0,003533 kg
<b>Inhalt</b>	50 ST
<b>Inhalt per</b>	Stück
<b>Länge (L)</b>	360 mm
<b>Lösbarer Verschluss</b>	Nein
<b>Mindesthaltekraft</b>	490 N
<b>Verarbeitungswerkzeug</b>	KR6/8, KR8PNSE, EVO-KR
<b>Verzahnung</b>	unverzahnt
<b>Zulassungen/Normen</b>	EN 45545-2, IEC 62275:2006

RoHS

EN 45545-2

