

Technisches Datenblatt

Artikelnummer:
156-01546

T30ROSEC0.5-2.5SP-SVB

Produktgruppe	Befestigungsbinder 2-teilig zur Kantenbefestigung
Produktfamilie	EdgeClip-Serie, 0,5 - 2,5 mm, seitliche Befestigung
Material	Polyamid 6.6 hitzestabilisiert (PA66HS), Polyamid 6.6 schlagzäh modifiziert, hitzestabilisiert (PA66HIRHS)
Farbe	Schwarz (BK)
Ausführung	außenverzahnt
Befestigungsart	EdgeClip, seitlich, montiert, zweiteilig
Betriebstemperatur	-40 °C bis +105 °C
Blechstärke	0.5 - 2.5 mm
Blechstärke max.	2,5 mm
Blechstärke min.	0,5 mm
Brandschutzeigenschaften	UL94 HB
Breite (W)	3,4 mm
Bündel Ø max.	30 mm
Bündel Ø min.	3,0 mm
CE konform	Nein
Fußteil	Polyamid 6.6 schlagzäh modifiziert, hitzestabilisiert (PA66HIRHS)
Höhe (H)	1,2 mm
Inhalt per	Beutel
Kabelbinder	Polyamid 6.6 hitzestabilisiert (PA66HS)
Länge (L)	145,0 mm
Länge (L2)	13,0 mm
Mindesthaltekraft	133 N
ROHS konform	Ja
Verarbeitungswerkzeug	MK3PNSP2, EVOcut, MK7P, MK10-SB, MK20, EVO7, EVO7SP, EVO7i, EVO7iSP
Inhalt	500 ST

